SEIF

Chemical and Pharmaceutical

OFFICINE DI RICERCA E PRODUZIONE

SERRAMENTISTI E LAVORAZIONE LEGNO

STAM 738 REV. 3 FAM. 40 - 4035

restauro, scale, porte, installazione

ECO FRIENDLY

9001 QUALITY

TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO

servizio clienti tel. 0854452898 - www.seifsrl.it

L'efficienza e la sicurezza

della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
Su WWW.SEIFSRL.IT trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

Adesivi

TL 021 SLIKE 4
Adesivo vinilico water resistant

Resistente all'acqua. Dispersione acquosa di acetato di polivinile permette di avere un'elevata resistenza all'acqua secondo la classe D3 della norma EN 204, con la possibilità di estendere la resistenza alla classe di durabilità D4. Ottimo potere collante, è idonea per applicazioni su legni duri, massicci ed esotici con elevata percentuale di sfibramento/asportazione del legno.Ottima rapidità di presa. Ottimo per manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate).

TL 007 SLIKE 1
Colla acetovinilica pura

Per legno e carta senza cariche. Speciale formulato a base di uno omopolimero derivato dall'alcool polivinilico. Permette l'ottenimento di giunti tenaci e resistenti anche ad alte temperature. Privo di polveri aggiunte è dotata di ottima rapidità di presa su legno e i suoi derivati. Dotata di buona resistenza alla tenuta anche in presenza di umidità. Utilizzabile sulle apparecchiature veloci dei moderni impianti produttivi. Idonea per l'uso sia a freddo che in pressa a caldo.

TL 009 MASTICE
Adesivo cloroprenico

Universale. Conferisce prese tenaci e resistenti all'umidità. Ottima rapidità di presa. Prodotto a ridotto impatto sulla salute degli operatori. **Particolarmente indicato per l'incollaggio di laminati plastici, compensato, truciolare, supporti fibrosi, lamiere e calcestruzzo.**

Scivolanti e lubrificanti

LB 008 IDROIL 46/68
Lubrificante idraulico

Ad elevato indice di viscosità. Olio multigrado ad elevato H.I.V. (indice di viscosità) che consente l'uso per macchine che operano con viscosità cinematica compresa tra il 46 e 68 cst.Contiene additivi antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma che ne garantisce una durata superiore. Garantisce facili partenze degli impianti idraulici anche a freddo. Previene la formazione della ruggine. Riduce la perdita delle guarnizioni con conseguente minor consumo d'olio.

LB 014 CENTRIP OIL 85/140
Lubrificante per cambi e diff. 85W140

Centripeto,antigrippante. Lubrificante ad elevato potere adesivante per garantire una rapida distribuzione dell'olio su tutta la sequenza di ingranaggi. Contiene speciali additivi che interagiscono con il metallo formando un velo lubrificante continuo e resistente. Eccellente lubrificazione a cambi, riduttori e ingranaggi in genere anche con partenza a freddo. Protegge dal pericolo di grippaggio e dalla ruggine.

SP 007 ADESIL
Antiadesivo al polixiloxane

Lubrificante protettivo- scivolante. Forma uno strato lubrificante pulito, protettivo e sdrucciolevole sulle superfici di metallo, di legno e di plastica. Riduce l'attrito e dona scorrevolezza. Ha un'azione antiadesiva ed antigrippante. Forma uno strato idrorepellente e sdrucciolevole a base di derivati del polisilossano, in grado di respingere i residui di colle, inchiostri, vernici e resine. Ad effetto antistatico. Non contiene sostanze ritenute dannose per l'ozono.

TM 007A ANTIADES LEGNO
Olio antiaderente piani lavorazione legno

Dona scorrevolezza e facilita le operazioni durante le fasi di lavorazione. La specifica combinazione di idrocarburi alifatici ed aromatici con olio minerale paraffinico conferisce un'ottima scorrevolezza a tutti i pezzi lavorati nonchè sui piani di lavoro. Esente da siliconi, non causa violature o inaderenza delle vernici; dotato di notevole potere dewatering; protegge dall'umidità. Non ostacola una successiva fase di verniciatura. Non causa formazione di macchie sul legno.

SP 010 WHITE GREASE SP
Grasso bianco spray di Farmacopea

Adatto per il settore alimentare. Garantisce una buona lubrificazione formando uno strato adesivo non dilavabile. Contiene grasso di vaselina puro esente da idrocarburi policiclici aromatici o altri elementi nocivi alla salute. Crea un film idrorepellente ed antipolvere.Dotato di particolari additivi, forma uno strato adesivo che garantisce ottima lubrificazione. Ideale laddove vi sia l'esigenza di una lubrificazione pulita. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

Detergenti lucidanti

SP 015 SCHIUMA LEGNO
Detergente lucidante per legno

A lunga durata. Deterge, lucida e respinge la polvere e lo sporco, mantenendo a lungo le superfici brillanti. elimina unto, impronte digitali e polvere.Forma una barriera antipolvere e antistatica. Forma un film protettivo di lunga durata in grado di resistere a graffi, segni e macchie d'acqua. Non lascia residui e aloni.

DT 002 CRISLOW
Detergente per vetri antistatico

Pulisce e rende brillanti le superfici lucide. Detergente lucidante concentrato che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. La presenza di polimetilsilossano permette la neutralizzazione delle cariche elettriche superficiali depositate, eliminando in tal modo il fastidioso problema del ridepositarsi della polvere per parecchi giorni. Contiene speciali tensioattivi non ionici che garantiscono una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua. Resistente ai graffi, può essere usato su qualsiasi superficie lasciando un gradevole profumo di lavanda. per la pulizia di vetri, specchi, maioliche, ceramiche, laminati, plastica, pelle, similpelle, alluminio.

Restauro mobili

DT 21D GEL SVER
Gel alcalino restauro mobili

Gel alcalino preparatorio per il restauro. Rimuove cementiti, tempere all'acqua (temperoni), patine a base di olio dalle superfici senza lederne le caratteristiche originali. Non intacca le patine di fumo. Inodore, non infiammabile. Consente applicazioni locali e su superfici verticali.

TL 019 ANTITARL 1
Liquido preservante

Compatibile con impregnanti e flating. Prodotto a base solvente che elimina i fastidiosi e dannosi parassiti del legno. Attivo sia sulle forme adulte che sulle uova grazie alla presenza di specifici ed efficaci principi attivi a base di permetrina e piperonil butossido. Penetra a fondo nel legno raggiungendo anche le zone più nascoste dove si annidano le uova.

TL 023 ANTITARL 2
Liquido preservante inodore

Compatibile con impregnanti e flating. Elimina i fastidiosi parassiti del legno. Grazie alla presenza di specifici ed efficaci principi attivi a base di permetrina e piperonil butossido veicolati in speciali e selezionati solventi ad elevato potere penetrante. E' attivo sia sulle forme adulte che sulle uova.

Impregnanti

TL 008 H2O
Impregnante all'acqua trasparente

Trasparente a base acquosa. Esente da solventi di origine petrolifera, è sicuro per gli operatori. Forma una pellicola resistente all'aggressione degli agenti atmosferici e dei raggi U.V. Nutre e protegge il legno dai danni causati da funghi e muffe. L'ottima elasticità permette al prodotto di seguire nel tempo i naturali assestamenti del legno evitando in tal modo sfogliamenti e formazione di fenditure.

TL 001 WOOD
Impregnante trasparente per legno solvente

Preserva il legno nel tempo. Penetra nelle microporosità del legno impedendo l'assorbimento di umidità.
Prodotto resistente all'azione dei raggi U.V. della luce solare. Grazie alla presenza di resine alchidiche protegge il legno dall'aggressione degli agenti atmosferici e dall'umidità. Contiene speciali additivi a base di iodoesteri dell'acido carbammico che preservano il legno dalla contaminazione da funghi, batteri e tarli.

PASTA COLORANTE
TL 015 BLACK
TL 016 YELLOW
TL 017 RED
TL 018 GREEN

A base di solventi compatibili con i componenti degli impregnanti. Contiene pigmenti inorganici che donano al prodotto stabilità nel tempo e notevole resistenza nei confronti dello sbiadimento causato dai raggi U.V. Permette di ottenere soluzioni omogenee.

Manutenzione piani di lavoro

VR 036A NO GLUE
Antiadesivante per colla

Per saldature a filo continnuo e ad eletttrodo. Facilita il distacco della colla dalle superfici di lavoro. Prodotto liquido diluibile in acqua. Impedisce un tenace ancoraggio della colla sulle superfici. Ne facilita l'asportazione e la rimozione. Evita l'aggrappaggio dei punti di colla lungo il pieno del laminato ed ostacola la formazione del film di colla tra il pieno ed il bordo. Il suo contatto con i pezzi non impedisce una successiva verniciatura.

VR 53A STAK PRESSE
Disgregante per piani di presse

In gel ad azione rapida.
Agisce rapidamente senza intaccare le superfici in ferro o alluminio. Aggredisce i polimeri adesivanti grazie al forte potere solvente dei suoi componenti base diclorometano e idrocarburi aromatici. Non è infiammabile.

VR 036B NO PRESS
Antiadesivante per piani delle presse

Impedisce l'adesione del pezzo alla stampa, facilitandone l'estrazione.Non macchia e non unge.Evita l'incisione dei fogli impiallacciati durante l'asportazione dei residui di colla.

TL 013 RESINEX
Detergente liquido per resine

Alcalino scioglie resine e cere. Aggredisce e decompone le resine rilasciate dal legno in modo rapido e completo. Prodotto concentrato a base di una miscela bilanciata di acidi eterocarbossilici e sali fosfatici. La presenza di potassio idrossido inoltre conferisce un ottimo potere disgregante nei confronti delle sostanze di origine vegetali. Specifico per la rimozione degli accumuli di resina che si formano sulle lame e sugli attrezzi da taglio usati per la lavorazione del legno.

Cabine di verniciatura

TA 009 PH + ALCALINO
Livellatore pH positivo

Alacanilizzante e stabilizzante. Aumenta il pH delle soluzioni acquose sino al valore desiderato, disgrega le vernici e fa precipitare gli ioni metallici presenti.Introduce nel sistema ioni alcalini che aumentano il valore del pH senza alterarne le altre caratteristiche. Reagisce con gli ioni presenti formando sali solubili.presenti.

TA 053 DEFOAM
Antischiuma non siliconico

Facilmente disperdibile. Rompe le schiume persistenti delle vernici all'acqua. Esente da qualsiasi tipo di sostanza siliconica. Risolve il problema dell'abbattimento delle schiume particolarmente tenaci e persistenti. Facilmente disperdibile in acqua, forma un sottile velo frangischiuma sulla superficie del liquido esercitando una forte azione di rottura della tensione superficiale anche in presenza di schiume di tipo spumoso.

TA 006 EQUALIZER
Disodorizzante per acque di cabina

Elimina i cattivi odori controllando la proliferazione microbica. Utile per garantire una condizione igienica presso le cabine di verniciatura, dove esiste il rischio della formazione di cattivi odori causati dalla putrefazione delle acque. Compatibile con tutti i flocculanti neutri o alcalini agisce in sinergia con essi. Svolge la sua azione sfruttando l'azione biocida energica data dal cloro attivo che viene sviluppato in modo graduale durante il ciclo di lavorazione.

Flocculanti

TA 028 FLOC SCUM
Sospendente schiumogeno per cabine

Ad effetto fondassorbente. Cattura le particelle di vernice mantenendole in sospensione. L'azione combinata degli alcooli grassi solfonati, conferisce alla soluzione una schiuma ricca ed efficace in grado di coagulare superficialmente ogni residuo di vernice presente nell'acqua. La schiuma compatta riduce efficacemente il fastidioso rumore causato dalla caduta dell'acqua nella vasca.

TA 071 FLO UP
Coagulante sospendente per verniciatura

Cattura la vernice e la porta in superficie. Formula innovativa a base di poliacrilammidi cationiche in grado di coagulare superficialmente ogni residuo di vernice presente nell'acqua. Ideale per cabine a velo d'acqua con pompa di pescaggio sul fondo e per gli impianti con skimmer (raschiatore) che elimina le impurezze in superficie. Non richiede l'uso di correttori di pH. Efficace sia con vernici base acqua che con quelle classiche al solvente.

TA 023 FLOC VER
Flocculante per vernici

Coagulante cationico. Prodotto innovativo che sfrutta le caratteristiche coagulanti della polimetil poliammina, formando un fiocco ben aggregato che facilita la sedimentazione e la successiva filtrazione del fango. La particolare struttura molecolare consente di catturare anche le particelle più piccole e di chiarificare completamente l'acqua. Biodegradabile.

DT 51V FLOC ALC
Flocculante alcalino per cabine

Aggredisce le vernici e normalizza il pH. Non schiumogeno, permette la precipitazione delle particelle di vernice, catturate dal velo d'acqua, e forma fanghi facilmente palabili. Additivo flocculante specifico per cabine di verniciatura. Il suo uso permette una lunga durata del volume d'acqua in circolo.Consente una rapida chiarificazione delle acque ed il loro riciclo prolungato nel tempo.

L'igiene del personale

DT 026 SUPER HAND
Lavamani autoaddensante

Concentrato per uso quotidiano. Sapone liquido concentrato con pregiate sostanze naturali che rispetta l'equilibrio epidermico e non altera il normale pH fisiologico. Contiene principi attivi ad efficace azione sgrassante che contemporaneamente conferiscono alla pelle un effetto setoso e morbido. Completamente esente da sostanze caustiche o abrasive. Facilmente risciacquabile, lascia un gradevole profumo di agrumi sulla pelle.

SP 011 SKUDO
Guanto dermoprotettivo

Protegge le mani senza ungerle. Protegge e preserva la cute delle mani dall'aggressione degli agenti esterni. Deposita sulla pelle una pellicola di sostanze di origine sintetica inerte e dermocompatibile. Crea un velo che impedisce alla pelle di venire a contatto diretto con soluzioni, solventi, polveri, alcali, cemento, vernici, oli e grassi. Mantiene la pelle morbida e delicatamente profumata. Efficace a lungo, può essere facilmente eliminata con l'impiego di un sapone leggermente abrasivo.

Attrezzature

ATR 461	**AIUTO**	**Cassetta di primo soccorso**
DPI 014Z	**OMBRA**	**Occhiali protettivi policarbonato**
ATR 546	**RESPIRO**	**Protezione antismog**
ATR 454	**FORMULA 2**	**Carta goffrata**
ATR 077	**PRONTO**	**Portacarta a muro per rotoli**
ATR 265	**VANTO**	**Dosa sapone 1**
ATR 383	**SAK 110X70 N**	**Sacchi pe neri 70x110**
DPI017Z	**FLEX**	**Guanto sensibile**
ATR 578	**RAT BOX TOTAL**	**Stazione monitoraggio topi total HACCP**
ATR 579	**ADESIV**	**Cartoncino monitoraggio topi**